

VISIBILIDAD del proceso de apilado mediante las ventanas de Plexiglass, las cuales garantizan la seguridad

Puertas de acceso lateral



CONTROL Y AJUSTE DE PARÁMETROS mediante pantalla táctil

CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE SEGURIDAD con nulos puntos de atrapamiento

TRANSPORTABLE con ruedas y máquina elevadora.

## ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES  Largo: 3850 mm  
Ancho: 950 mm  
Alto: 1790 mm

PESO  350 Kgs\*  
\*Peso aproximado.

- Consumo eléctrico: 0.09 kW
- Presión de aire de trabajo: 6 bar
- Máxima altura de caja formada: 955 mm
- Cambios de medida: Mediante guías de ajuste manual.
- Consumo de aire 131 litros N/min (montando 10 cajas)
- Medidas máximas de apilado: 600 x 600 x 250 mm
- Medidas mínimas de apilado: 200 x 200 x 70 mm

## CARACTERÍSTICAS

- Incremento del espacio de apilado 600mm X 600mm (largo x ancho).
- Cumplimiento de la directive CE
- El apilador puede ajustar la cantidad de cajas por pila apiladas, así como producir 2 pilas simultáneas. (dependiendo de las dimensiones de caja).
- Desplazador ajustable a las distintas dimensiones de caja.
- Guías de salida con ruedas para mayor facilidad.
- Compatible con todas las máquinas montadoras TecnoBox.

